

## 1 IP-C730 ハードウェア詳細

No	機能		詳細
1	筐体	表示灯	カメラ前面のLEDライトにより、カメラ状態を表示 消灯 電源オフ、スリープ中 青点灯 動体検知時、ライブ映像再生中 赤点灯 電源ON/OFF時、デバイス故障中、ネットワーク切断中
2		電源ボタン	電源をON/OFFする
3		リセットボタン	・カメラを初期化する ・別のアカウントで利用する場合、アプリ側でも初期化操作を行う必要がある（悪用防止）
4		SDカード用ポート	・microSDカード（128GB以下） ・動体検知した際の動画を保存（dat形式） ・SDカード内のデータは暗号化されているため、PCや他のカメラに挿入しても確認不可（悪用防止）
5		USBケーブル用ポート	・充電用のポート ・形状はUSB MicroB
6		背面カバー	・ボタンと差し込み口を塞ぐシリコン製のカバーを装着 ・防塵性、防水性を担保するため、充電中以外は装着が必須
7	設置	設置方法	・付属している2種類の取付金具（ブラケット）により、壁面設置が可能 ・カメラ本体の背面にマグネットが搭載されているため、磁石が付く素材でできた壁面等にはブラケット無しでも設置が可能。※安定性確保の観点からブラケットの使用を推奨
8	ネットワーク	接続方法	・カメラは無線ルーターとWi-Fiで接続を行う（Wi-Fi環境が必須） ・映像を視聴するスマホはWi-Fi接続でなくても視聴が可能
9	付属品	付属品	カメラ本体、ACアダプター、USBケーブル、ネジ&アンカー、取付金具（ブラケット）2種類、六角レンチ、ユーザーガイド

## 2 IP-C730 概要



### 3 カメラの視聴用アプリ「Home Link」機能詳細

No	機能		詳細
1	表示	日時表示	カメラ映像の左上に「年-月-日 時：分：秒」を表示（ライブ映像、録画映像）
2		全画面表示	カメラ映像は全画面で表示可能
3		電池残量	・カメラの電池残量の確認が可能 ・電池残量が一定以下になった場合に通知を出す設定が可能
4		上下画面反転	カメラ映像は上下反転して表示可能
5		撮影モード	・デイモード/ナイトモードを搭載 ・周囲が暗くなると自動的にナイトモード（映像がモノクロ）に切り替わる
6	動体検知	赤外線センサー	カメラ前方の動体を検知して、SDカードに動画を保存し、スマホに通知する（プッシュ通知）
7		通知のON/OFF	動体検知の通知有無を設定可能
8		通知期間	特定の時間、曜日のみ通知を行い、それ以外の期間は通知を行わない設定が可能
9		履歴確認	通知の履歴を確認可能（日時、カメラ名称）
10	ライブ映像	ライブ映像確認	カメラのライブ映像はアプリから視聴が可能
11		双方向通話	カメラ⇄スマホ間で音声通話が可能
12		画質選択	ライブ映像の画質を高画質（1920*1080）/低画質（640*360）で切り替えが可能
13		静止画保存	ライブ映像を静止画として保存可能（保存先：スマホの写真フォルダ）
14		動画保存	ライブ映像を動画として保存可能（保存先：スマホの動画フォルダ）
15	録画映像	録画映像確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>・動体検知時に10秒間の録画を行いSDカードに自動保存される</li> <li>・動体検知が続く場合は継続して録画が行われる</li> <li>・録画映像はアプリから確認が可能</li> <li>・日時を指定して過去の映像も確認が可能</li> <li>・128GBのSDカードであれば10秒間の録画データを約10万個保存可能 1日100回の動体検知で約1000日分が保存可能</li> <li>・SDカードの容量が無くなると古い動画から上書きされる</li> </ul> ※録画を行うためにはカメラがWi-Fiに接続されている必要がある
16		静止画保存	録画映像を静止画として保存可能（保存先：スマホの写真フォルダ）
17		動画保存	録画映像を動画として保存可能（保存先：スマホの動画フォルダ）

### 4 アプリ画面イメージ

